HARTING Han 1A-M12-f X-coded, latch € 69,33

Breedte	25,3 mm
Aantal polen	8
Hoogte	18,7 mm
Diepte	37 mm
Nom. (meet)spanning	48 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 90.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Nee
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	0,5 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 0.250 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.080 - 0.250 mm²
Min. aantal steekcycli	100
Toegekende stootspanning	0,8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	8


Han 1A-M12-1 X-cod
0.5A 48V 0.8kV 3
09 10 008 3101