

HARTING Han 200A crimp module, male

€ 16,41

Aantal polen	1
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Ja
Met aardgeleider	Nee
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	200 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 70.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 70.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	1
Diameter insteekcontact	9,5 mm
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

