

## HARTING Han 24HPR-Compact-HTE2-LC-for CL-M25

€ 150,54

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Breedte                                              | 50 mm                |
| Diepte                                               | 90 mm                |
| Materiaal behuizing                                  | Aluminium            |
| Type vergrendeling                                   | Overig               |
| Met klapdeksel                                       | Nee                  |
| Coating behuizing                                    | Poedercoating        |
| Kleur behuizing                                      | Zwart                |
| Bedrijfstemperatuur                                  | -40.000 - 125.000 °C |
| EMC-uitvoering                                       | Nee                  |
| Aantal leidinginvoeringen                            | 2                    |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | Overig               |
| UV-bestendig                                         | Nee                  |
| Met wartel                                           | Nee                  |
| Corrosiebestendig                                    | Nee                  |
| Met steun                                            | Nee                  |
| Met afdichting                                       | Nee                  |
| Uitvoering behuizing                                 | Stekkerbehuizing     |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                   | IP65                 |
| Positie kabeltoevoer                                 | Boven                |
| Positie van de beugel                                | Overig               |
| Bevestigingswijze kabelwartel                        | Metrisch             |

