

HARTING Han 3A with Harax / Female

€ 33,25

Breedte	26,5 mm
Aantal polen	3
Hoogte	64 mm
Materiaal behuizing	Overig
Type vergrendeling	Overig
Nom. (meet)spanning	600 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Insnijaansluiting
Coating behuizing	Overig
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 85.000 °C
EMC-uitvoering	Nee
Contactuitvoering	Overig
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Nom. (meet)stroom In	10 A
Omgevingstemperatuur	85.000 - 85.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.750 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Polycarbonaat
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 1.500 mm ²
Met afdichting	Nee
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP65
Positie kabeltoevoer	Boven
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.750 - 1.500 mm ²
Overspanningscategorie	III

