

## **HARTING han 40a axial module, male 2,5-8mm<sup>2</sup> 09140022601**

**€ 23,16**

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aantal polen</b>                                                  | 2                             |
| <b>Vorm</b>                                                          | Rechthoekig                   |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 1.000 V                       |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                            | Axiale schroefaansluiting     |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage)</b>                       | Nee                           |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                                           | -40.000 - 125.000 °C          |
| <b>Met draadbescherming</b>                                          | Nee                           |
| <b>Contactuitvoering</b>                                             | Pen                           |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                      | Zilver                        |
| <b>Contactinzetstuk zonder contacten</b>                             | Nee                           |
| <b>Met aardgeleider</b>                                              | Nee                           |
| <b>Materiaal contact</b>                                             | Overige koperlegeringen       |
| <b>Materiaal connectorinzetstuk</b>                                  | Thermoplast                   |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 40 A                          |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                                          | -40.000 - 125.000 °C          |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 2.500 - 8.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 2.500 - 8.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. aantal steekcycli</b>                                        | 500                           |
| <b>Toegekende stootspanning</b>                                      | 8 kV                          |
| <b>Vervuilingsgraad</b>                                              | 3                             |
| <b>Materiaal contact inzetstuk</b>                                   | Thermoplast                   |
| <b>Aantal vermogenscontacten</b>                                     | 2                             |
| <b>Diameter insteekcontact</b>                                       | 4 mm                          |
| <b>Overspanningscategorie</b>                                        | III                           |
| <b>Met behuizing</b>                                                 | Nee                           |

