

# HARTING Han 6 HsB-SMC-FI-CRT

€ 36,95

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                                       | 34 mm                          |
| Aantal polen                                                  | 6                              |
| Hoogte                                                        | 84,4 mm                        |
| Diepte                                                        | 35,6 mm                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Crimpaansluiting               |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 125.000 °C           |
| Met draadbescherming                                          | Nee                            |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)         |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                         |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Nee                            |
| Met aardgeleider                                              | Ja                             |
| Materiaal contact                                             | Overig                         |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                    |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 35 A                           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 1.500 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 1.500 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                            |
| Toegekende stootspanning                                      | 6 kV                           |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                              |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                    |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 6                              |

