

## HARTING Han 70A Hybrid module, female 6-16mm<sup>2</sup>

€ 25,30

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aantal polen                                                  | 5                              |
| Vorm                                                          | Rechthoekig                    |
| Nom. (meet)spanning                                           | 1.000 V                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Overig                         |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)                       | Nee                            |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 125.000 °C           |
| Met draadbescherming                                          | Nee                            |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)         |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                         |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Nee                            |
| Met aardgeleider                                              | Nee                            |
| Materiaal contact                                             | Overig                         |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                    |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 70 A                           |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 125.000 °C           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 6.000 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 6.000 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                            |
| Toegekende stootspanning                                      | 8 kV                           |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                              |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                    |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 5                              |
| Overspanningscategorie                                        | III                            |
| Met behuizing                                                 | Nee                            |

