HARTING Han 7D-M Quick Lock 1,5mm² € 28,18

Breedte	21 mm
Aantal polen	7
Hoogte	21 mm
Diepte	35,6 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	250 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	10 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.250 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.250 - 1.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.250 - 1.500 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	7
Diameter insteekcontact	1,6 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 1.500 mm²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee


Han 7D-M-QL