

HARTING han-a10 penbinnenwerk 09200102612

€ 23,29

Breedte	22,8 mm
Aantal polen	10
Hoogte	56,5 mm
Diepte	32,9 mm
Vorm	Overig
Nom. (meet)spanning	250 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	16 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.750 - 2.500 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 2.500 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	10
Diameter insteekcontact	2,5 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.750 - 2.500 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

