

# HARTING han-a3 stekerhuis met rj45 09451151520

€ 45,43

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal polen                                                  | 8                             |
| Materiaal behuizing                                           | Zink                          |
| Type vergrendeling                                            | Overig                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Isolatie insnij               |
| Coating behuizing                                             | Overig                        |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 70.000 °C           |
| EMC-uitvoering                                                | Ja                            |
| Contactuitvoering                                             | Overig                        |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                        |
| Materiaal contact                                             | Overig                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.080 - 0.220 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.080 - 0.220 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Overig                        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | Overig                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.080 - 0.220 mm <sup>2</sup> |
| Met afdichting                                                | Nee                           |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                            | IP65                          |
| Positie kabeltoevoer                                          | Overig                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.080 - 0.220 mm <sup>2</sup> |

