

HARTING han-b16 busbinnenwerk 6p 09310062701

€ 62,13

Aantal polen	6
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	600 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Ja
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	35 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 6.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 6.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	6
Diameter insteekcontact	3,5 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.500 - 6.000 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

