# HARTING Han Brid-bu-c (G) € 12,70

| | |
|---|---|
| **Aantal polen** | 2 |
| **Vorm** | Rechthoekig |
| **Nom. (meet)spanning** | 50 V |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Overig |
| **Modulaire uitvoering (voor railmontage)** | Nee |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 125.000 °C |
| **Met draadbescherming** | Nee |
| **Contactuitvoering** | Contrastekker (female) |
| **Materiaal contactcoating** | Overig |
| **Contactinzetstuk zonder contacten** | Ja |
| **Met aardgeleider** | Nee |
| **Materiaal contact** | Overig |
| **Materiaal connectorinzetstuk** | Thermoplast |
| **Nom. (meet)stroom In** | 10 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 2.500 - 2.500 mm² |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Min. aantal steekcycli** | 500 |
| **Toegekende stootspanning** | 0,8 kV |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Thermoplast |
| **Aantal vermogenscontacten** | 2 |
| **Diameter insteekcontact** | 1,6 mm |
| **Overspanningscategorie** | III |
| **Met behuizing** | Nee |


4 3
2
1
HARTING
Han Brid® 4-f
10A/25V/0,8kV 3