# HARTING Han C Push-In module, male 1.5-6mm² € 25,39

| | |
|---|---|
| **Aantal polen** | 3 |
| **Nom. (meet)spanning** | 690 V |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Overig |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 125.000 °C |
| **Met draadbescherming** | Nee |
| **Contactuitvoering** | Pen |
| **Materiaal contactcoating** | Overig |
| **Contactinzetstuk zonder contacten** | Nee |
| **Materiaal contact** | Overig |
| **Materiaal connectorinzetstuk** | Thermoplast |
| **Nom. (meet)stroom In** | 40 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 1.500 - 6.000 mm² |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.500 - 6.000 mm² |
| **Min. aantal steekcycli** | 500 |
| **Toegekende stootspanning** | 8 kV |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Thermoplast |
| **Aantal vermogenscontacten** | 3 |

