

# HARTING Han D 15 Pos. M Insert Crimp

€ 19,10

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Breedte                                                       | 22,8 mm                       |
| Aantal polen                                                  | 15                            |
| Hoogte                                                        | 56,5 mm                       |
| Diepte                                                        | 33,8 mm                       |
| Vorm                                                          | Rechthoekig                   |
| Nom. (meet)spanning                                           | 250 V                         |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Crimpaansluiting              |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)                       | Ja                            |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 125.000 °C          |
| Met draadbescherming                                          | Nee                           |
| Contactuitvoering                                             | Pen                           |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                        |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Nee                           |
| Met aardgeleider                                              | Ja                            |
| Materiaal contact                                             | Overig                        |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                   |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 10 A                          |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 125.000 °C          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.140 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.140 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.140 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                           |
| Toegekende stootspanning                                      | 4 kV                          |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                             |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                   |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 15                            |
| Diameter insteekcontact                                       | 1,6 mm                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.140 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Overspanningscategorie                                        | III                           |
| Met behuizing                                                 | Nee                           |

