

HARTING Han E 24 POS. M INSERT CRIMP

€ 20,18

Aantal polen	48
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	500 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	16 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 4.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	48
Diameter insteekcontact	2,5 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

