

## HARTING Han E Coax female

€ 40,25

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal polen                                                  | 1                             |
| Nom. (meet)spanning                                           | 50 V                          |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Crimpaansluiting              |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 85.000 °C           |
| Met draadbescherming                                          | Nee                           |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)        |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                        |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Ja                            |
| Materiaal contact                                             | Overig                        |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                   |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 16 A                          |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 85.000 °C           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                           |
| Toegekende stootspanning                                      | 0,8 kV                        |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                             |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                   |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 1                             |
| Diameter insteekcontact                                       | 15,5 mm                       |

