HARTING Han-Eco cable gland M40 € 25,47

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	46 mm
Geschikt voor kabeldiameter	16.000 - 28.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Nee
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Type schroefdraad	Geen
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	12 mm
Zeskant hoekmaat	50,1 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Overig

