# HARTING Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term € 354,73

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 34 mm |
| **Aantal polen** | 14 |
| **Hoogte** | 84,4 mm |
| **Diepte** | 64,2 mm |
| **Vorm** | Rechthoekig |
| **Nom. (meet)spanning** | 500 V |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Veerklemaansluiting |
| **Modulaire uitvoering (voor railmontage)** | Nee |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 125.000 °C |
| **Met draadbescherming** | Nee |
| **Contactuitvoering** | Contrastekker (female) |
| **Materiaal contactcoating** | Zilver |
| **Contactinzetstuk zonder contacten** | Nee |
| **Met aardgeleider** | Ja |
| **Materiaal contact** | Overige koperlegeringen |
| **Materiaal connectorinzetstuk** | Thermoplast |
| **Nom. (meet)stroom In** | 16 A |
| **Omgevingstemperatuur** | -40.000 - 125.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.140 - 2.500 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.140 - 2.500 mm² |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.140 - 2.500 mm² |
| **Min. aantal steekcycli** | 500 |
| **Toegekende stootspanning** | 6 kV |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Thermoplast |
| **Aantal vermogenscontacten** | 14 |
| **Diameter insteekcontact** | 2,5 mm |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.140 - 2.500 mm² |
| **Overspanningscategorie** | III |
| **Met behuizing** | Nee |

