# HARTING Han ES 6B PE-CC Male € 20,72

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 34 mm |
| **Aantal polen** | 6 |
| **Hoogte** | 50,8 mm |
| **Diepte** | 33,4 mm |
| **Nom. (meet)spanning** | 500 V |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Veerklemaansluiting |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 125.000 °C |
| **Met draadbescherming** | Nee |
| **Contactuitvoering** | Pen |
| **Materiaal contactcoating** | Zilver |
| **Contactinzetstuk zonder contacten** | Nee |
| **Met aardgeleider** | Ja |
| **Materiaal contact** | Overige koperlegeringen |
| **Materiaal connectorinzetstuk** | Thermoplast |
| **Nom. (meet)stroom In** | 16 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.140 - 2.500 mm² |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.140 - 2.500 mm² |
| **Min. aantal steekcycli** | 500 |
| **Toegekende stootspanning** | 6 kV |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Thermoplast |
| **Aantal vermogenscontacten** | 6 |

