# HARTING Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm² € 48,66

| | |
|---|---|
| **Aantal polen** | 24 |
| **Nom. (meet)spanning** | 30 V |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Crimpaansluiting |
| **Bedrijfstemperatuur** | -20.000 - 40.000 °C |
| **Met draadbescherming** | Nee |
| **Contactuitvoering** | Pen |
| **Materiaal contactcoating** | Overig |
| **Contactinzetstuk zonder contacten** | Nee |
| **Met aardgeleider** | Ja |
| **Materiaal contact** | Overig |
| **Materiaal connectorinzetstuk** | Thermoplast |
| **Nom. (meet)stroom In** | 1,5 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.140 - 4.000 mm² |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.140 - 4.000 mm² |
| **Min. aantal steekcycli** | 500 |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Thermoplast |
| **Aantal vermogenscontacten** | 24 |

