

# HARTING Han HighTemp 6B-HSM-SL-C-2xM20

€ 167,60

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Materiaal behuizing</b>                                  | Aluminium            |
| <b>Type vergrendeling</b>                                   | Langsbeugel          |
| <b>Met klapdeksel</b>                                       | Ja                   |
| <b>Coating behuizing</b>                                    | Niet gecoat          |
| <b>Kleur behuizing</b>                                      | Overig               |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                                  | -40.000 - 200.000 °C |
| <b>EMC-uitvoering</b>                                       | Nee                  |
| <b>Aantal leidinginvoeringen</b>                            | 2                    |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b> | Overig               |
| <b>UV-bestendig</b>                                         | Ja                   |
| <b>Met wartel</b>                                           | Nee                  |
| <b>Corrosiebestendig</b>                                    | Nee                  |
| <b>Met steun</b>                                            | Nee                  |
| <b>Met afdichting</b>                                       | Ja                   |
| <b>Uitvoering behuizing</b>                                 | Sokkelbehuizing      |
| <b>Beschermingsgraad (IP), gemonteerd</b>                   | IP65                 |
| <b>Positie kabeltoevoer</b>                                 | Zij                  |
| <b>Positie van de beugel</b>                                | Basisdeel            |
| <b>Bevestigingswijze kabelwartel</b>                        | Metrisch             |

