# HARTING Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG  € 1.110,28

| | |
|---|---|
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Type vergrendeling** | Overig |
| **Nom. (meet)spanning** | 3.600 V |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Overig |
| **Coating behuizing** | Overig |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 125.000 °C |
| **EMC-uitvoering** | Ja |
| **Materiaal contactcoating** | Overig |
| **Materiaal contact** | Overig |
| **Aantal leidinginvoeringen** | 2 |
| **Nom. (meet)stroom In** | 1.400 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 150.000 - 150.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 150.000 - 150.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Polyamide (PA) |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | Overig |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 150.000 - 150.000 mm² |
| **Met afdichting** | Nee |
| **Beschermingsgraad (IP), gemonteerd** | IP68 |
| **Positie kabeltoevoer** | Overig |
| **Toegekende stootspanning** | 20 kV |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 150.000 - 150.000 mm² |
| **Overspanningscategorie** | III |

