HARTING Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG € 627,68

Materiaal behuizing	Aluminium
Type vergrendeling	Overig
Nom. (meet)spanning	1.800 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Coating behuizing	Overig
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
EMC-uitvoering	Ja
Materiaal contactcoating	Overig
Materiaal contact	Overig
Aantal leidinginvoeringen	1
Nom. (meet)stroom In	400 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	95.000 - 95.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	95.000 - 95.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Polyamide (PA)
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	95.000 - 95.000 mm²
Met afdichting	Nee
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP68
Positie kabeltoevoer	Overig
Toegekende stootspanning	10 kV
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	95.000 - 95.000 mm²
Overspanningscategorie	III

