

# HARTING Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240

€ 706,76

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Materiaal behuizing</b>                                           | Aluminium                         |
| <b>Type vergrendeling</b>                                            | Overig                            |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 3.600 V                           |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                            | Overig                            |
| <b>Coating behuizing</b>                                             | Overig                            |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                                           | -40.000 - 125.000 °C              |
| <b>EMC-uitvoering</b>                                                | Ja                                |
| <b>Contactuitvoering</b>                                             | Overig                            |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                      | Overig                            |
| <b>Materiaal contact</b>                                             | Overig                            |
| <b>Aantal leidinginvoeringen</b>                                     | 1                                 |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 850 A                             |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 240.000 - 240.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 240.000 - 240.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                     | Polyamide (PA)                    |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | Overig                            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 240.000 - 240.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Met afdichting</b>                                                | Nee                               |
| <b>Beschermingsgraad (IP), gemonteerd</b>                            | IP65                              |
| <b>Positie kabeltoevoer</b>                                          | Overig                            |
| <b>Toegekende stootspanning</b>                                      | 20 kV                             |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 240.000 - 240.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Overspanningscategorie</b>                                        | III                               |

