

# HARTING Han-INOX 3A-HBM-DL-C

€ 152,49

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Breedte                                              | 28 mm                  |
| Diepte                                               | 23 mm                  |
| Materiaal behuizing                                  | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Type vergrendeling                                   | Langsbeugel            |
| Met klapdeksel                                       | Ja                     |
| Coating behuizing                                    | Niet gecoat            |
| Kleur behuizing                                      | Overig                 |
| Bedrijfstemperatuur                                  | -40.000 - 125.000 °C   |
| EMC-uitvoering                                       | Nee                    |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | Overig                 |
| UV-bestendig                                         | Nee                    |
| Met wartel                                           | Nee                    |
| Corrosiebestendig                                    | Nee                    |
| Met steun                                            | Nee                    |
| Met afdichting                                       | Ja                     |
| Uitvoering behuizing                                 | Aanbouwbehuizing       |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                   | IP44                   |
| Positie kabeltoevoer                                 | Overig                 |
| Positie van de beugel                                | Basisdeel              |
| Bevestigingswijze kabelwartel                        | Geen                   |

