

HARTING Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw Term. A

€ 307,21

Aantal polen	5
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	600 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	200 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	35.000 - 70.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	35.000 - 70.000 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	35.000 - 70.000 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	5
Diameter insteekcontact	9,5 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	35.000 - 70.000 mm²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

