HARTING Han K 6/12 Pos. F Insert (6-10mm2) € 171,51

Breedte	34 mm
Aantal polen	18
Hoogte	84,4 mm
Diepte	47 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	690 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	40 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	6.000 - 10.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	6.000 - 10.000 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	6.000 - 10.000 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	18
Diameter insteekcontact	3,6 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	6.000 - 10.000 mm²
Overspanningscategorie	III
Aantal stuurcontacten	12
Met behuizing	Nee

