

HARTING Han K 6/6 Pos. F Insert

€ 175,59

Breedte	34 mm
Aantal polen	12
Hoogte	111 mm
Diepte	47,9 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	690 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	100 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	16.000 - 35.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	16.000 - 35.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	12
Diameter insteekcontact	7,6 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	16.000 - 35.000 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

