

HARTING han k4/4-f 6-16mm² finger prot 09380082701 € 152,57

Breedte	34 mm
Aantal polen	8
Hoogte	63,8 mm
Diepte	47 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	690 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	63 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	6.000 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	6.000 - 16.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	6.000 - 16.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	8
Diameter insteekcontact	5,7 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	6.000 - 16.000 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

