HARTING Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher € 146,18

Breedte	34 mm
Aantal polen	8
Hoogte	63,8 mm
Diepte	45 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	690 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	63 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	10.000 - 22.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	10.000 - 22.000 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 22.000 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	8
Diameter insteekcontact	6 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	10.000 - 22.000 mm²
Overspanningscategorie	III
Aantal stuurcontacten	4
Met behuizing	Nee

