

## HARTING Han M12 Crimp D-coded female

€ 46,12

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Breedte                                                       | 30,3 mm                       |
| Aantal polen                                                  | 4                             |
| Hoogte                                                        | 14,6 mm                       |
| Diepte                                                        | 43,8 mm                       |
| Nom. (meet)spanning                                           | 32 V                          |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Crimpaansluiting              |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 85.000 °C           |
| Met draadbescherming                                          | Nee                           |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)        |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                        |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Nee                           |
| Materiaal contact                                             | Overig                        |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                   |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 4 A                           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.130 - 0.820 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.130 - 0.820 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                           |
| Toegekende stootspanning                                      | 0,8 kV                        |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                             |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                   |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 4                             |

