

# HARTING Han Megabit HMC insert male

€ 56,07

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal polen                                                  | 8                             |
| Nom. (meet)spanning                                           | 50 V                          |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Crimpaansluiting              |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 85.000 °C           |
| Met draadbescherming                                          | Nee                           |
| Contactuitvoering                                             | Pen                           |
| Materiaal contactcoating                                      | Overig                        |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Ja                            |
| Materiaal contact                                             | Overig                        |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                   |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 10 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.140 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.140 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Toegekende stootspanning                                      | 0,8 kV                        |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                             |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                   |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 8                             |

