# HARTING Han-Modular ECO coupler IP20, without PE € 10,41

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 24,4 mm |
| **Lengte** | 24,4 |
| **Hoogte** | 88,1 mm |
| **Diepte** | 88,1 mm |
| **Materiaal behuizing** | Kunststof |
| **Vorm** | Rechthoekig |
| **Type vergrendeling** | Klemmen (snap) |
| **Met klapdeksel** | Nee |
| **Coating behuizing** | Overig |
| **Kleur behuizing** | Grijs |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 85.000 °C |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Aantal leidinginvoeringen** | 1 |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **UV-bestendig** | Nee |
| **Met wartel** | Nee |
| **Corrosiebestendig** | Nee |
| **Met steun** | Nee |
| **Met afdichting** | Nee |
| **Uitvoering behuizing** | Koppelingsbehuizing |
| **Beschermingsgraad (IP), gemonteerd** | IP20 |
| **Positie kabeltoevoer** | Boven |
| **Positie van de beugel** | Geen |
| **Bevestigingswijze kabelwartel** | Geen |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Ja |
| **Coating behuizing** | Niet gecoat |

