# HARTING Han MPC30_B_BS_2/4_M

**€ 2,45**

| | |
|---|---|
| **Materiaal behuizing** | Overig |
| **Type vergrendeling** | Overig |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Crimpaansluiting |
| **Coating behuizing** | Overig |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40.000 - 90.000 °C |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Materiaal contactcoating** | Overig |
| **Materiaal contact** | Overig |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.370 - 4.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.370 - 4.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | Overig |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.370 - 4.000 mm² |
| **Met afdichting** | Nee |
| **Beschermingsgraad (IP), gemonteerd** | Overig |
| **Positie kabeltoevoer** | Overig |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.370 - 4.000 mm² |

