

HARTING Han Q 2/0-bu HV 2,5-6 mm²

€ 50,68

Breedte	21 mm
Aantal polen	2
Hoogte	21 mm
Diepte	34,8 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	830 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Axiale schroefaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	40 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	2.500 - 6.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	2.500 - 6.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	2.500 - 6.000 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

