

HARTING Han Q 2/0-f 1.5qmm

€ 46,94

Breedte	21 mm
Aantal polen	2
Hoogte	21 mm
Diepte	34,8 mm
Nom. (meet)spanning	400 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Axiale schroefaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	40 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 2.500 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 2.500 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.500 - 2.500 mm ²

