HARTING Han Q 2/0-m-crimp € 16,06

Breedte	21 mm
Aantal polen	2
Hoogte	21 mm
Diepte	41,55 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	400 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	40 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 10.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 10.000 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 10.000 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.500 - 10.000 mm²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

