

HARTING Han Q 4/2-M-AS

€ 53,61

Breedte	25,9 mm
Aantal polen	6
Hoogte	45,1 mm
Diepte	48,4 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	400 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Axiale schroefaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	40 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	4.000 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	4.000 - 10.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	4.000 - 10.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	6
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	4.000 - 10.000 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

