

# HARTING Han Q 4/2female insert with Quick Lock

€ 65,68

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Breedte</b>                                                       | 25,9 mm                        |
| <b>Aantal polen</b>                                                  | 6                              |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 45,1 mm                        |
| <b>Diepte</b>                                                        | 42,1 mm                        |
| <b>Vorm</b>                                                          | Rechthoekig                    |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 400 V                          |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                            | Axiale schroefaansluiting      |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                                           | -40.000 - 125.000 °C           |
| <b>Met draadbescherming</b>                                          | Nee                            |
| <b>Contactuitvoering</b>                                             | Contrastekker (female)         |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                      | Zilver                         |
| <b>Contactinzetstuk zonder contacten</b>                             | Nee                            |
| <b>Met aardgeleider</b>                                              | Ja                             |
| <b>Materiaal contact</b>                                             | Overige koperlegeringen        |
| <b>Materiaal connectorinzetstuk</b>                                  | Thermoplast                    |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 40 A                           |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                                          | -40.000 - 125.000 °C           |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 4.000 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 4.000 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                             |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 4.000 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. aantal steekcycli</b>                                        | 500                            |
| <b>Toegekende stootspanning</b>                                      | 6 kV                           |
| <b>Vervuilingsgraad</b>                                              | 3                              |
| <b>Materiaal contact inzetstuk</b>                                   | Thermoplast                    |
| <b>Aantal vermogenscontacten</b>                                     | 6                              |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 4.000 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Overspanningscategorie</b>                                        | III                            |
| <b>Met behuizing</b>                                                 | Nee                            |

