

HARTING Han Q3/0 -M- Crimp

€ 16,27

Breedte	21 mm
Aantal polen	3
Hoogte	21 mm
Diepte	36,2 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	400 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	40 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 10.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 10.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	3
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.500 - 10.000 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

