

HARTING han-q5/0 penbinnenwerk 09120052633

€ 26,54

Breedte	21 mm
Aantal polen	5
Hoogte	21 mm
Diepte	37,9 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	600 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	16 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 2.500 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 2.500 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 2.500 mm ²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee

