

# HARTING Han TC100 female contact 35 mm<sup>2</sup>

€ 21,64

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Montagewijze                                                  | Inzet                           |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Overig                          |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)          |
| Materiaal contactcoating                                      | Zilver                          |
| Materiaal contact                                             | Overige koperlegeringen         |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 125.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 35.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Max. bedrijfsstroom van een contact                           | 100 A                           |
| Soort contact                                                 | Gedraaid (draaibank)            |
| Striplengte                                                   | 16 mm                           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 35.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                             |
| Diameter insteekcontact                                       | 7,7 mm                          |
| Verpakkingsvorm                                               | Zak                             |
| Gedraaid (massief) contact                                    | Ja                              |
| Vorm aansluitdoorsnede                                        | Rond                            |

