

# HARTING Han-Yellock M-c 2.5mm<sup>2</sup> (Ag)

€ 0,88

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Montagewijze                                                  | Inzet                         |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Overig                        |
| Contactuitvoering                                             | Pen                           |
| Materiaal contactcoating                                      | Zilver                        |
| Materiaal contact                                             | Overige koperlegeringen       |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 125.000 °C          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 2.500 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 2.500 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Max. bedrijfsstroom van een contact                           | 20 A                          |
| Soort contact                                                 | Gedraaid (draaibank)          |
| Striplengte                                                   | 6,5 mm                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 2.500 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Diameter insteekcontact                                       | 2,5 mm                        |
| Verpakkingsvorm                                               | Zak                           |
| Gedraaid (massief) contact                                    | Ja                            |
| Vorm aansluitdoorsnede                                        | Rond                          |

