

# HARTING STAF 20 FE-L

€ 33,47

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Breedte                                                       | 22,8 mm                       |
| Aantal polen                                                  | 20                            |
| Nom. (meet)spanning                                           | 25 V                          |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Soldeeraansluiting            |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 100.000 °C          |
| Met draadbescherming                                          | Nee                           |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)        |
| Materiaal contactcoating                                      | Zilver                        |
| Contactinzetstuk zonder contacten                             | Nee                           |
| Met aardgeleider                                              | Nee                           |
| Materiaal contact                                             | Overige koperlegeringen       |
| Materiaal connectorinzetstuk                                  | Thermoplast                   |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 10 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 2.500 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | HB                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 2.500 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                           |
| Toegekende stootspanning                                      | 0,8 kV                        |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                             |
| Materiaal contact inzetstuk                                   | Thermoplast                   |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 20                            |

