

HARTING UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

€ 187,06

Afgeschermd	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Type vergrendeling	Overig
Nom. (meet)spanning	110 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Coating behuizing	Overig
Contactuitvoering	Overig
Materiaal contactcoating	Goud
Met aardgeleider	Ja
Nom. (meet)stroom In	10 A
Omgevingstemperatuur	-50.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 1.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.750 - 1.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 1.000 mm ²
Min. aantal steekcycli	10.000
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	Overig
Aantal vermogenscontacten	22
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.750 - 1.000 mm ²
Materiaal schroefdraadring	Overig
Aantal stuurcontacten	22
Aantal data contacten	22

