

## Hensel Combi-Ventilatiewartel. IP66/67. M25. Grijs. Afdichtbereik Ø 9-17 mm

€ 34,20

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kleur                          | Grijs               |
| Halogeenvrij                   | Ja                  |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld)  |
| Kwaliteitsklasse               | Polyamide (PA)      |
| Materiaal                      | Kunststof           |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP67                |
| Uitvoering                     | Recht               |
| RAL-nummer                     | 7.035               |
| Met trekontlasting             | Ja                  |
| Sleutelwijdte                  | 29 mm               |
| Geschikt voor kabeldiameter    | 9.000 - 17.000 mm   |
| Slagvast                       | Ja                  |
| Trompetuitvoering              | Nee                 |
| Glasvezelversterkt             | Nee                 |
| Soort afdichting               | Dichtring           |
| Gebruikstemperatuur            | -25.000 - 70.000 °C |
| Type schroefdraad              | Metrisch            |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                 |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                 |
| Met contramoer                 | Ja                  |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                 |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen                |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg     | 25                  |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen                |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm              |
| Schroefdraadlengte             | 10 mm               |
| Zeskant hoekmaat               | 32 mm               |
| Model                          | Enyfit              |
| Land van herkomst              | Duitsland (DE)      |

