

HENSEL kabeldoos met 5 pol klem t/m 35qmm DK2525G € 60,50

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Breedte	205 mm
Lengte	255 mm
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Diepte	112 mm
Uitvoering deksel	Overig
Vorm	Rechthoekig
Aantal invoeren	10
Uitgerust met	Schroefklem
Verzegelbaar	Ja
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Achterinvoer	Ja
Deksel	Niet transparant
Bedrijfstemperatuur	-25.000 - 35.000
Gebruikstemperatuur	-25.000 - 40.000 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Dekselbevestiging	Geschroefd
Weersbestendig	Nee
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Max. aderdoorsnede	35 mm ²

Model

Enycase

Land van herkomst

Duitsland (DE)

