

Hensel Kabelwartel IP66. M32. Grijs. Afdichtbereik Ø 15-21 mm

€ 3,90

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Uitvoering	Recht
RAL-nummer	7.035
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	36 mm
Geschikt voor kabeldiameter	15.000 - 21.000 mm
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-25.000 - 40.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	10 mm
Zeskant hoekmaat	39,7 mm
Model	Enyfit
Land van herkomst	Duitsland (DE)

