

## HENSEL lastschakelaar 160a 4p+pe FP 5213

€ 474,30

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aantal polen                             | 4                                        |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Lange draaigreep                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 690.000 - 690.000 V                      |
| Nom. continuustroom Iu                   | 160 A                                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 75 kW                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Frameklem                                |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                        |
| Vergrendelbaar                           | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Nee                                      |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 75 kW                                    |
| Geschikt voor bodemmontage               | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Nee                                      |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                                      |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 V                                    |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                         | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 160 A                                    |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 4 kA                                     |
| Schakelvermogen bij 400 V                | 75 kW                                    |
| Model                                    | Enystar                                  |

**Land van herkomst**

Duitsland (DE)

---

