

## HK / HAKA Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 4 m

€ 10,13

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nom. stroom                             | 6 A                         |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                        |
| Lengte                                  | 4 m                         |
| Nom. spanning                           | 250                         |
| Aantal aders                            | 3                           |
| Nom. spanning                           | 300.000 - 300.000 V         |
| Nom. geleiderdoorsnede                  | 0,75 mm <sup>2</sup>        |
| Mantelkleur                             | Zwart                       |
| Mantelmateriaal                         | Polyvinylchloride (PVC)     |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja                          |
| Buitendiameter circa                    | 5,6 mm                      |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6      | Eca                         |
| Aansluiting 1                           | Veiligheidsstekker (type F) |
| Aansluiting 2                           | Adereindhuls                |
| Gespiraliseerde kabel                   | Nee                         |
| Met snoerschakelaar                     | Nee                         |
| Connectorsysteem systeemgebonden        | Nee                         |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404      | Nee                         |
| Met aardgeleider                        | Ja                          |
| Temperatuurbestendigheid                | -15.000 - 90.000 °C         |
| Kabelinvoer aansluiting 1               | Schuin (hoek)               |
| Model                                   | Aansluitsnoer 90°C          |
| EF003786                                | Zwart                       |
| Land van herkomst                       | Italië (IT)                 |

